

VALONA GR 5005 HC



高性能磨削油



TOTAL

应用

- 瓦罗娜GR 5005 HC是一种专门为珩磨加工而开发的加工油,可用于黑色金属和有色金属的磨削、珩磨加工
- 瓦罗娜GR 5005 HC是低粘度的加工净油,广泛适用于多种金属、多种加工方式(包括对铝的磨削、钻孔和普通加工)

优势

- 氢化裂解油作基础油
- 不含氯
- 工件表面质量极佳
- 良好的抗磨性能和润滑性能,能在切屑、工件、刀具表面形成添加剂薄膜,延长刀具寿命
- 良好的润湿能力
- 加工后工件表面无斑迹
- 该油品几乎没有气味
- 不含苯
- 低挥发,低消耗
- 良好的空气释放性,改进了油品的可过滤性

技术指标

技术数据	单位	测试方法	瓦罗娜GR 5005 HC
外观	-	-	清澈的液体
颜色	0-8	ASTM D156	0.2
密度(15°C)	kg/m ³	ASTM D1298	814
运动粘度(40°C)	mm ² /s	ASTM D445	4.5
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	144
倾点	°C	ASTM D97	< -24
铜腐蚀(3h@100°C)	-	ASTM D130	1a

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。